



# Leistung hat immer Saison.



## WIR SÄEN QUALITÄT. SIE ERNTEN ZUVERLÄSSIGKEIT.

Ob vor, während, oder nach der Agrarsaison: Besondere Belastungen erfordern besondere Qualität. Mit den Hochleistungsschmierstoffen und Motorenölen von MÉGUIN sind Ihre Maschinen jederzeit optimal versorgt. Damit Sie zuverlässig die Früchte Ihrer Arbeit ernten können.

Entwickelt und hergestellt in Deutschland, beugen unsere Qualitätsschmierstoffe nicht nur Verschleiß und Abnutzung vor, sondern ermöglichen auch einen Langzeitschutz und verlängerte Ölwechselintervalle für Ihre Maschinen.



Bezeichnung	Spezifikationen und Freigaben	Empfehlungen	Art.-Nr.	Inhalt
<b>megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40</b>	ACEA A3/B4/E7; API SL/CI-4; MAN M 3275-1; MB-Freigabe 228.3/229.1; Deutz DQC III-10; Volvo VDS-3; Global DHD-1; Mack EO-M Plus	Cummins CES 20071/72/76/77/78; Renault Trucks RLD/RLD-2; MTU Typ 2; Caterpillar ECF-1-a/ECF-2	4846 4847 4865	20 l 60 l 200 l
<b>megol Motorenoel Performance Top Trans SAE 15W-40</b>	ACEA A3/B4/E7; API SL/CI-4; JASO DH-1; MAN M 3275-1; MB-Freigabe 228.3; Renault Trucks RLD-2; Volvo VDS-3; Deutz DQC III-10	Allison C4; Caterpillar ECF-1-a/ECF-2; Cummins CES 20076/20077/20078; Global DHD-1; John Deere JDQ 78 A; Mack EO-M Plus; MTU Typ 2	4324 6393 6490	20 l 60 l 200 l
<b>megol Motorenoel Global Truck SHPD SAE 15W-40</b>	ACEA E7/E9; API SM/CF/CI-4/CJ-4; Mack EO-O Premium Plus; MAN M 3575; MB-Freigabe 228.31; Renault Trucks RLD-3; Volvo VDS-4	Caterpillar ECF-3/ECF-2; Cummins CES 20081; Detroit Diesel DDC 93K218; Global DHD-1; JASO DH-2; John Deere JDQ 78X; MTU Typ 2.1; Deutz DQC III-10 LA	9276 9278 9281	20 l 60 l 200 l
<b>megol Traktorenoel UTTO SAE 10W-30</b>	API GL 4; Allison C4; Caterpillar TO-2	AGCO Q-1826; Case (IHC) B6/MS 1204/1205/1206/1207/1209; CASE New Holland MAT 3510/3525/3526; Deutz; Fendt; Ford New Holland M2C 53-A/41-B/48-B/86-B/134-A/134-B/134-C/134-D; John Deere J20D/J20C/JDM 3000 TH; Komatsu; Kubota; Landini; Massey-Ferguson M1135/M1141/M1143/M1145; Renault; SAME-Lamborghini; Schlüter; Volvo BM WB 101	4782 4783 4784	20 l 60 l 200 l
<b>megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-90 LS</b>	API GL 5	DAF; GM B 040 1010; MIL-L 2105 D; Volvo (Achsen/Sperrdifferential); ZF TE-ML 05C	4654 4655 4873	20 l 60 l 200 l
<b>Meguin Hydraulikoel HVLPD 46</b>	Hydrauliköl DIN 51524 HVLPD 46		8714 8715 8716	20 l 60 l 200 l
<b>Beschreibung</b>				
<b>Meguin Wälzlagerfett LP2</b>	DIN 51 502   KP2K-30 Wälzlagerfett auf Basis einer Lithiumseife mit hochwirksamen Additivpaketen und EP-Zusätzen. Enthält neben seinen hochwirksamen Korrosions- und Oxidationsschutz noch EP-Additive, die eine optimale Schmierleistung selbst bei extremen Bedingungen und hohen Drücken gewährleisten. Durch seine Beschaffenheit ist es in der Lage einen hohen Wasseranteil aufzunehmen ohne seine Leistungsfähigkeit zu verlieren.		4769 4766 4768	400 g 5 kg 25 kg
<b>Meguin Lithium-Komplexfett LX2P</b>	DIN 51502   KP2N-30 Hochtemperaturfett auf Basis einer Lithium-Komplexseife, hochwirksamen Additivpaketen und EP-Zusätzen. Meguin Lithium-Komplexfett LX2P ist kalt- und heißwasserbeständig und in einem extrem weiten Temperaturbereich einsetzbar. Durch den Einsatz ausgesuchter Additive wird die Alterungsbeständigkeit, der Verschleiß- und Korrosionsschutz stark verbessert. Die chemisch aktiven EP-Zusätze wirken zusätzlich bei höchsten Belastungen.		8645 8646 8648	400 g 5 kg 25 kg
<b>Meguin Langzeitfett C2LP</b>	DIN 51502   KP2G-30 Langzeitschmierfett auf Basis einer Calcium-Seife. Meguin Langzeitfett C2LP besitzt durch seine spezielle Additivtechnologie eine ausgezeichnete Schmierwirkung, ist alterungsbeständig und weist sehr gute Eigenschaften auf in Bezug auf Verschleiß- und Korrosionsschutz. Gutes Tieftemperaturverhalten.		6684 8792 8793	400 g 15 kg 25 kg

Weitere Produkte auf Anfrage. Alle Preise verstehen sich inklusive Fracht und zuzüglich MwSt.



Stubbe GmbH & Co. KG · Sulinger Landstraße 11 · 27211 Bassum ·  
Telefon: 04241 1610 · Fax: 04241 971399 · E-Mail: info@stubbe-mineraloele.de · www.stubbe-mineraloele.de

Meguin GmbH & Co. KG · Mineraloelwerke · Rodener Straße 25 · 66740 Saarlouis · GERMANY  
Telefon: +49 6831 8909-0 · Fax: +49 6831 8909-59 · E-Mail: vertrieb@meguin.de · www.meguin.de